

PRODUCT-DETAILS

# S282 UC FS K6

## S282 UC FS K6 Miniature Circuit Breaker - 2P - K - 6 A



### Información General

Tipo de producto extendido	S282 UC FS K6
Código de producto	11865259
EAN	8012542337539
Descripción corta	S282 UC FS K6 Miniature Circuit Breaker - 2P - K - 6 A
Descripción larga	Miniature Circuit Breaker - S280 UC FS - 2P - K - 6 A

### Technical

Característica de tropiezo	K
Tensión nominal ( $U_r$ )	400 V
Tensión nominal de operación	acc. to IEC 60947-2 400 V
Tensión nominal de aislamiento ( $U_i$ )	500 V
Tensión nominal soportada por impulsos ( $U_{imp}$ )	4 kV
Tipo de tensión de entrada	AC/DC
Corriente nominal ( $I_n$ )	6 A
Capacidad nominal de	(230 V) 10 kA

cortocircuito	(400 V) 25 kA
Corriente nominal de cortocircuito condicional (In <sub>c</sub> )	(230 V) 25 kA (400 V) 25 kA
Frecuencia (f)	50...60 Hz
Frecuencia nominal (f)	50 ... 60 Hz
Clase de limitación de energía	3
Número de postes protegidos	2
Número de polos	2
Categoría de sobretensión	III
Tipo de desbloqueo	K
Accesorios disponibles	Yes
Capacidad de conexión	Flexible 0 ... 25 mm <sup>2</sup> Rigid 0 ... 25 mm <sup>2</sup>

## Ambiente

Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... 55 °C
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	3
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	9AKK106713A5573
SCIP	bcf87235-c598-4f78-a8e2-581fec5d3b32 Italy (IT)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	2
Ancho del product	0.035 m
Alto del producto	0.090 m
Largo del product	0.058 m
Peso del product	0.281 kg
Profundidad incorporada (t <sub>2</sub> )	68 mm

## Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	carton 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	0.290 kg

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5573
---------------------------------	-----------------

---

## Installation

---

Instrucciones y manuales

No document needed

---

## Descargas Populares

---

Ficha técnica, información técnica

No document needed

---

## Clasificaciones

---

ETIM 8

EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

ETIM 9

EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

Categoría RAEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Business

CN8

85362010

Clase electrónica

V11.0 : 27141901

Código de clasificación de objetos

F

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Miniature Circuit Breakers MCBs → Interruptores automáticos modulares

