

PRODUCT-DETAILS

OTP45BA3M

OTP45BA3M Enclosed Switch Disconnecter



Información General

Tipo de producto extendido	OTP45BA3M
Código de producto	1SCA022401R3600
EAN	6417019131214
Descripción corta	OTP45BA3M Enclosed Switch Disconnecter
Descripción larga	Encl. Switch Disconnecter, 3-p. 415V AC23 45A, 22kW. Plastic enclosure. IP65. RedYellow Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallel cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	1SCC340076D0201
Información sobre RoHS	1SCC340075D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85363030
País de origen	Finland (FI)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SCC340015C0201
Instrucciones y manuales	1SCC340002M0012
Dibujos mecánicos	OTPK201490SM32.stp

Dimensiones

Ancho del product	145 mm
Alto del producto	200 mm
Largo del product	90 mm
Peso del product	0.9 kg

Technical

Corriente nominal de funcionamiento AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (690 V) 63 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 45 A (500 V) 45 A (690 V) 20 A
Potencia operativa nominal AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 22 kW (500 V) 22 kW (690 V) 15 kW
Corriente térmica convencional (I_{the})	Fully Enclosed 63 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	1 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Tensión nominal de operación	Main Circuit 750 V
Capacidad nominal de producción de cortocircuitos (I_{cm})	(690 V AC) 1.4 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw})	for 1 s 1 kA
Pérdida de potencia	at Rated Operating Conditions per Pole 1.5 W
Grado de contaminación	3
Color del asa	Red / Yellow
Tipo de asa	Selector handle
Posición de los terminales de línea	Top In - Bottom Out
Normas	IEC 60947-1, -3
Número de polos	3
Tipo neutro	Fixed neutral

Capacidad de conexión del circuito principal	Screw Clamp 1.5 ... 35 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 2pc,1.5 ... 35 mm ²
Sección del cable	1.5 ... 35 mm ²
Posición de entrada de cables	Top and/or Bottom
Salidas de cable por lado	2xM32+M16 / 2xM32+M16
Grado de protección	acc. to IEC 60529 IP65
Clasificación de la resistencia a los impactos	Housing IK08
Material del módulo	Plastic
Contactos auxiliares montados al máximo	2 NO, 2 NC
Contactos auxiliares montados	0 NO, 0 NC
Número de contactos auxiliares NC	0
Número de contactos auxiliares NO	0
Posición de los terminales de neutro	Top In - Bottom Out
Posición de los terminales PE	Top In - Bottom Out
Par de apriete	Main Circuit 2 N·m

Technical UL/CSA

Par de apriete	Main Circuit 2 N·m
----------------	--------------------

Ambiente

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV	1SCC340018D0204
Declaración de conformidad - CE	1SCC340003D2704
Certificado DNV GL	1SCC340045D0203
Declaración REACH	1SCC340076D0201

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	162 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	222 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	148 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	1 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	6417019131214

Clasificaciones

Código de clasificación	Q
-------------------------	---

de objetos

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnect (low voltage)
Clase electrónica	V11.1 : 27371403
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores-seccionadores de seguridad → Interruptores desconectores en caja → Enclosed Switch-Disconnectors

