

PRODUCT-DETAILS

# OT25FT3

## OT25FT3 SWITCH-DISCONNECTOR



### Información General

Tipo de producto extendido	OT25FT3
Código de producto	1SCA104884R1001
EAN	6417019390277
Descripción corta	OT25FT3 SWITCH-DISCONNECTOR
Descripción larga	3-pole, front operated, door mounted switch-d disconnector / non-fusible disconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included

### Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Información medioambiental	1SCC301262D0201
Declaración Ambiental de Producto - EPD	1SCC301278D0201
Declaración REACH	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS	1SCC011020D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

### Eco Transparency

Declaración Ambiental de  
Producto - EPD

1SCC301278D0201

---

**Clasificación**

---

Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	85365080
País de origen	Finland (FI)

---

**Descargas Populares**

---

Ficha técnica, información técnica	1SCC301020C0201
Instrucciones y manuales	1SCC301056M0006
Dibujos mecánicos	1SCC301438F0001 1SCC301437F0001 OT16-40FT3.igs
Declaración Ambiental de Producto - EPD	1SCC301278D0201

---

**Dimensiones**

---

Ancho del product	43 mm
Alto del producto	54 mm
Largo del product	52 mm
Peso del product	0.1 kg

---

**Technical**

---

Corriente nominal de funcionamiento AC-21A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 25 A (500 V) 25 A (690 V) 25 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 25 A (500 V) 25 A (690 V) 25 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 20 A (500 V) 20 A (690 V) 11 A
Potencia operativa nominal AC-23A ( $P_e$ )	(220 ... 240 V) 4 kW (400 ... 415 V) 9 kW (500 V) 9 kW (690 V) 9 kW
Corriente térmica convencional de aire libre ( $I_{th}$ )	$\Theta = 40\text{ °C}$ 32 A
Corriente térmica convencional ( $I_{the}$ )	Fully Enclosed 32 A
Tensión nominal soportada por impulsos ( $U_{imp}$ )	8 kV
Tensión nominal de aislamiento ( $U_i$ )	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Tensión nominal de operación	Main Circuit 750 V
Capacidad nominal de producción de cortocircuitos ( $I_{cm}$ )	(690 V) 0.71 kA

Corriente nominal de corta duración Tensión baja ( $I_{cw}$ )	for 1 s 0.5 kA
Corriente nominal de cortocircuito condicional ( $I_{nc}$ )	(40 A fuse, $\leq 415V$ ) 50 kA (25 A fuse, 690 V) 50 kA
Pérdida de potencia	at Rated Operating Conditions per Pole 0.6 W
Grado de contaminación	3
Tipo de asa	Handle and shaft not included
Mecanismo de funcionamiento de los interruptores	Mechanism on Top of the Switch
Distancia entre fases	Standard
Posición de los terminales de línea	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Modo de funcionamiento	Front operated
Normas	IEC 60947-3 / UL 508 / CSA C22.2 No. 14
Funciones especiales	No
Tipo de montaje	Door mounting
Número de polos	3
Sección del cable	Cu 0.75 ... 10 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	Front IP20
Tipo de terminal	Screw Terminals
Par de apriete	acc. IEC 60947-1 0.8 N·m
Durabilidad mecánica	20000
Tipo de cerradura	No

## Technical UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA	600 V
Amperaje UL/CSA	30 A
Potencia nominal UL/CSA	(110 ... 120 V AC) Single Phase 1.5 Hp (240 V AC) Single Phase 3 Hp (440 ... 480 V AC) Single Phase 7.5 Hp (550 ... 600 V AC) Single Phase 10 Hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 7.5 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 15 Hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 20 Hp
Par de apriete	acc. IEC 60947-1 0.8 N·m
Par de apriete UL/CSA	7 in·lb

## Ambiente

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información medioambiental	1SCC301262D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX	No certification needed
Declaración de conformidad - CE	1SCC301166D2703
Declaración REACH	1SCC011021D0201
Certificado UL	cULus certificate OT16-80

Certificado VDE

No certification needed

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	63 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	65 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	54 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.11 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	6417019390277

## Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
UNSPSC	39122233
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5290 >> Disconnect switch
Clase electrónica	V11.1 : 27371403
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Número E (Finlandia)	3601435
Número E (Suecia)	3170945

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores-seccionadores → Interruptores de corte en carga

