

PRODUCT-DETAILS

OT40F4C

OT40F4C CHANGE-OVER SWITCH



Información General

Tipo de producto extendido	OT40F4C
Código de producto	1SCA104934R1001
EAN	6417019390741
Descripción corta	OT40F4C CHANGE-OVER SWITCH
Descripción larga	40A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS	1SCC011020D0201

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85365080

País de origen

Finland (FI)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SCC303003C0201
Instrucciones y manuales	1SCC301054M0006

Dimensiones

Ancho del product	96 mm 3.78 in
Alto del producto	68 mm 2.68 in
Largo del product	68 mm 2.68 in
Peso del product	0.68 kg 1.5 lb

Technical

Corriente nominal de funcionamiento AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 23 A (500 V) 23 A (690 V) 12 A
Potencia operativa nominal AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 11 kW (500 V) 11 kW (690 V) 11 kW
Corriente térmica convencional de aire libre (I_{th})	$\Theta = 40 \text{ }^\circ\text{C}$ 40 A
Corriente térmica convencional (I_{the})	Fully Enclosed 40 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	750 V
Tensión nominal de operación	750 V
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw})	for 1 s 0.5 kiloampere rms
Pérdida de potencia	1.6 W
Grado de contaminación	3
Color del asa	Black
Tipo de asa	Handle and shaft not included

Posición del cuarto polo	Right Side
Tipo de cuarto polo	Switched - Simultaneous Function
Mecanismo de funcionamiento de los interruptores	Mechanism on Top of the Switch
Distancia entre fases	Standard
Posición de los terminales de línea	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Modo de funcionamiento	Front operated
Normas	UL 98 / IEC60947-3
Tipo de montaje	Base mounting
Número de polos	4
Sección del cable	0.75 ... 10 mm ²
Grado de protección	Front IP20
Tipo de transición	Open

Technical UL/CSA

Amperaje UL/CSA	40 A
Potencia nominal UL/CSA	(acc. to UL 200 V) 10 Hp (acc. to UL 208 V) 10 Hp (acc. to UL 240 V) 10 Hp (acc. to UL 480 V) 20 Hp (acc. to UL 600 V) 25 Hp

Ambiente

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
----------------	--

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SCC303019D2702
Declaración REACH	1SCC011021D0201

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	80 mm 3.15 in
Embalaje Nivel 1 Largo	108 mm 4.25 in
Embalaje Nivel 1 Alto	79 mm 3.11 in
Embalaje Nivel 1 Peso	0.31 kg 0.68 lb
Embalaje Nivel 1 EAN	6417019390741

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
UNSPSC	39122233
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5290 >> Disconnect switch
Clase electrónica	V11.1 : 27371403
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Número E (Finlandia)	3601443

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores-seccionadores → Change-over and Transfer Switches → Interruptores seccionadores - SwitchLine

