

PRODUCT-DETAILS

OT100F3C

OT100F3C CHANGE-OVER SWITCH



Información General

Tipo de producto extendido	OT100F3C
Código de producto	1SCA105008R1001
EAN	6417019391397
Descripción corta	OT100F3C CHANGE-OVER SWITCH
Descripción larga	100A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS	1SCC011020D0201

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85365080

País de origen

Finland (FI)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SCC303003C0201
Instrucciones y manuales	1SCC301067M0208

Dimensiones

Ancho del product	140 mm 5.51 in
Alto del producto	100 mm 3.94 in
Largo del product	86 mm 3.39 in
Peso del product	0.9 kg 1.98 lb

Technical

Corriente nominal de funcionamiento AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 100 A (500 V) 100 A (690 V) 100 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 100 A (500 V) 100 A (690 V) 100 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 80 A (500 V) 60 A (690 V) 40 A
Potencia operativa nominal AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 37 kW (500 V) 37 kW (690 V) 37 kW
Corriente térmica convencional de aire libre (I_{th})	$\Theta = 40\text{ °C}$ 115 A
Corriente térmica convencional (I_{the})	Fully Enclosed 115 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	750 V
Tensión nominal de operación	750 V
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Pérdida de potencia	4 W
Grado de contaminación	3
Color del asa	Black
Tipo de asa	Handle and shaft not included
Mecanismo de funcionamiento de los interruptores	Mechanism on Top of the Switch
Distancia entre fases	Standard
Posición de los terminales	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out

de línea

Modo de funcionamiento	Front operated
Normas	UL 98 / IEC60947-3
Tipo de montaje	Base mounting
Número de polos	3
Sección del cable	10 ... 70 mm ²
Grado de protección	Front IP20
Durabilidad mecánica	6000 cycle
Tipo de transición	Open

Technical UL/CSA

Amperaje UL/CSA	100 A
Potencia nominal UL/CSA	(acc. to UL 200 V) 30 Hp (acc. to UL 208 V) 30 Hp (acc. to UL 240 V) 30 Hp (acc. to UL 480 V) 50 Hp (acc. to UL 600 V) 50 Hp

Ambiente

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
----------------	--

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SCC303021D2702
Declaración REACH	1SCC011021D0201

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	102 mm 4.02 in
Embalaje Nivel 1 Largo	205 mm 8.07 in
Embalaje Nivel 1 Alto	103 mm 4.06 in
Embalaje Nivel 1 Peso	0.9 kg 1.98 lb
Embalaje Nivel 1 EAN	6417019391397

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
UNSPSC	39122233
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5290 >> Disconnect switch

Clase electrónica	V11.1 : 27371403
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Número E (Finlandia)	3601402
Número E (Suecia)	3171265

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores-seccionadores → Change-over and Transfer Switches → Interruptores seccionadores - SwitchLine

