

PRODUCT-DETAILS

OTM40F4CMA230V

OTM40F4CMA230V MOTORIZED C/O SWITCH



Información General

Tipo de producto extendido	OTM40F4CMA230V
Código de producto	1SCA120102R1001
EAN	6417019516905
Descripción corta	OTM40F4CMA230V MOTORIZED C/O SWITCH
Descripción larga	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Types OTM630...2500E_ include a storage clip for the handle and spare fuses.

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Instrucciones para el final de la vida	1SCC303056M0201
Declaración REACH	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS	1SCC011020D0201

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85365080
País de origen	Finland (FI)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SCC303003C0201
Instrucciones y manuales	1SCC303009M0206
Instrucciones para el final de la vida	1SCC303056M0201

Dimensiones

Ancho del product	283 mm
Alto del producto	100 mm
Largo del product	116 mm
Peso del product	1.86 kg

Technical

Corriente nominal de funcionamiento AC-21A (I _e)	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22A (I _e)	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-23A (I _e)	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-31B (I _e)	(380 ... 415 V) 40 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-33B (I _e)	(380 ... 415 V) 40 A
Potencia operativa nominal AC-23A (P _e)	(380 ... 415 V) 18.5 kW (500 V) 22 kW (690 V) 37 kW
Corriente térmica convencional de aire libre (I _{th})	Θ = 40 °C 40 A
Corriente térmica convencional (I _{the})	Fully Enclosed 40 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp})	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i)	800 V
Tensión nominal de operación	800 V
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Tensión de funcionamiento del motor	110 ... 240 V AC/DC
Pérdida de potencia	1.6 W
Grado de contaminación	3
Color del asa	Black
Tipo de asa	Direct mounted handle
Posición del cuarto polo	Right Side
Tipo de cuarto polo	Switched - Simultaneous Function
Mecanismo de funcionamiento de los interruptores	Mechanism at the End of the Switch
Distancia entre fases	Standard
Posición de los terminales de línea	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Modo de funcionamiento	Front operated
Tipo de montaje	Base mounting
Número de polos	4
Sección del cable	2.5 ... 16 mm ²
Grado de protección	Front IP20
Tipo de transición	Open

Ambiente

Estado de RoHS Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SCC303039D0201
Declaración REACH	1SCC011021D0201

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	115 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	315 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	115 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	1.86 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	6417019516905

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
Clase electrónica	V11.1 : 27371403
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Número E (Finlandia)	3601227

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores-seccionadores → Change-over and Transfer Switches → Motorized Change-over Switches

