

PRODUCT-DETAILS

# CP-T 24/5.0

CP-T 24/5.0 Power supply In: 3x400-500VAC  
Out: 24VDC/5.0A



## Información General

Tipo de producto extendido	CP-T 24/5.0
Código de producto	1SVR427054R0000
EAN	4016779697866
Descripción corta	CP-T 24/5.0 Power supply In: 3x400-500VAC Out: 24VDC/5.0A
Descripción larga	CP-T 24/5.0 Power supply In: 3x400-500VAC Out: 24VDC/5.0A

## Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85044095

## Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CDC114067D0201
Instrucciones y manuales	1SVC427053M0000

## Dimensiones

Ancho del product	74 mm
-------------------	-------

Alto del producto	131 mm
Largo del product	119 mm
Peso del product	0.78 kg

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Ancho	161 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	86 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	164 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.892 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	4016779697866
Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece

## Technical

Función	Switch mode power supply
Número de fases	3
Tensión nominal de entrada ( $U_{IN}$ )	3x 400 ... 500 V AC
Tensión de entrada ( $U_{in}$ )	3 x 340 ... 575 V AC 480 ... 820 V DC
Frecuencia nominal (f)	50 Hz
Límites de frecuencia nominal	47 ... 63 Hz
Características de la salida	Hiccup-mode
Potencia nominal de salida	120 W
Potencia de salida	120 W
Tensión nominal de salida	24 V DC
Tensión de salida ( $U_{out}$ )	24 V DC
Corriente nominal de salida	5 A
Corriente de salida	5 A
Tensión nominal soportada por impulsos ( $U_{imp}$ )	Input Circuit / Output Circuit 6 kV Input Circuit / PE 4 kV Input Circuit / Relay Contact 4 kV Output Circuit / PE 0.8 kV
Tensión nominal de aislamiento ( $U_i$ )	Input Circuit / Output Circuit 500 V Input Circuit / PE 500 V Input Circuit / Relay Contact 500 V Output Circuit / PE 50 V
Grado de protección	Housing IP20 Terminals IP20
Grado de contaminación	2
Capacidad de conexión del circuito de entrada	Flexible with Ferrule 0.2 ... 4 mm <sup>2</sup> Rigid 0.2 ... 6 mm <sup>2</sup>
Conexión de la capacidad del circuito de salida	Flexible with Ferrule 0.2 ... 4 mm <sup>2</sup> Rigid 0.2 ... 6 mm <sup>2</sup>
Par de apriete	Auxiliary Circuit 1 N·m Input Circuit 1 N·m Output Circuit 0.6 N·m
Longitud de pelado del cable	Input Circuit 8 mm Output Circuit 8 mm
Destornillador recomendado	PH2
Distancia mínima de	Electrical Conductive Board, Horizontal 25 mm

montaje	Electrical Conductive Board, Vertical 25 mm Other Device Same Type, Horizontal 25 mm Other Device Same Type, Vertical 25 mm
Posición de montaje	1
Montaje en contactores	TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
Normas	ANSI/ISA-12.12 CAN/CSA C22.2 No.107.1 CAN/CSA C22.2 No.213 CAN/CSA C22.2 No.60950 IEC/EN 63000 IEC 60950-1 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 UL 508 UL 60950

## Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -40 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Altitud máxima de funcionamiento permisible	5000 m
Declaración REACH	1SVD982001-4501
Información sobre RoHS	1SVD982006
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

## Technical UL/CSA

Capacidad de conexión Circuito de entrada UL/CSA	Rigid 24-10 AWG
Capacidad de conexión Circuito de salida UL/CSA	Rigid 24-10 AWG
Par de apriete UL/CSA	Input Circuit 9 in-lb Output Circuit 5.5 in-lb

## Electromagnetic Compatibility

Descarga electrostática (Inmunidad ESD) según IEC 61000-4-2	Level 4 Air Discharge 15 kV Level 4 Contact Discharge 8 kV
Inmunidad al campo electromagnético radiado según la norma IEC 61000-4-3	Level 3 10 V/m
Inmunidad a las sobretensiones según IEC 61000-4-5	Level 3 Line-to-Line 2 kV Level 4 Line-to-Line 4 kV
Perturbaciones conducidas Inmunidad según la norma IEC 61000-4-6	Level 3 10 V
Compatibilidad electromagnética (CEM)	Immunity - Class B Emission - Environment B

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CQC	CQC_10001048915
-----------------	-----------------

Certificado cUL	cUL508_E174460
Certificado cUR	cUR60950_E196145 cUR_ANSI_E317914
Declaración de conformidad - CE	1SVD982006-00
Declaración de conformidad - UKCA	1SVD982006-10
Certificado EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00768_20
Certificado UL	UL508_E174460
Certificado UR	UR60950_E196145 UR_ANSI_E317914

## Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	T
ETIM 4	EC002540 - DC-power supply
ETIM 5	EC002540 - DC-power supply
ETIM 6	EC002540 - DC-power supply
ETIM 7	EC002540 - DC-power supply
ETIM 8	EC002540 - DC-power supply
Clase electrónica	V11.0 : 27040701
UNSPSC	39121004
Número E (Finlandia)	2712069
Número E (Suecia)	5218717

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Fuentes de alimentación → CP-T

