

LED Decorativas

LED SPRING 60W NW 3P G2

P29991



Luminaria LED decorativa para exteriores tipo farol, para instalación vertical en poste. Alta eficiencia y durabilidad para parques, áreas comunes en conjuntos residenciales y exteriores de instalaciones comerciales.

CARACTERÍSTICAS

Estilo de farol contemporáneo.

Compatible con **fotocelda NEMA 3 Pines**

Incluye cubierta transparente para mejor distribución de la luz.

Chasis en aluminio inyectado de alta resistencia y durabilidad

APLICACIONES

Parques y plazoletas

Exteriores residenciales

Exteriores comerciales



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K (NW)
Flujo luminoso	8.100 lm
Ángulo de apertura	Tipo V
Tipo de distribución	Simétrica
Reproducción de color (IRC)	70 Ra
Vida útil	100.000 H L70
Eficacia	135 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Negro
Grado de protección IP	IP66
Grado de protección IK	IK08
Dimensiones (LxWxH)	490x490x610 mm
Tipo de montaje	Poste Vertical
Peso (kg)	6.5 kg
Chasis	Aluminio / PC
Óptica	Difusor transparente
Temperatura Operación Ta	-25°C~+45°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	60 W
Tensión de operación	100-277V
Corriente de entrada	0.6 A @ 100 V
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica (THD)	<12%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO
Base para fotocelda	NEMA 3 PINES

DIMENSIONES



Diametro del poste
φ 60 mm
Altura recomendada
2.5 m ~ 8 m

FOTOMETRÍA

