

PRODUCT-DETAILS

E219-G

E219-G Indicator Light, 16 A, 220 V, 2LED, Blue, MW:0.5



Información General

Tipo de producto extendido	E219-G
Código de producto	2CCA703404R0001
EAN	7612270939329
Descripción corta	E219-G Indicator Light, 16 A, 220 V, 2LED, Blue, MW:0.5
Descripción larga	Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: blue 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

Technical

Normas	EN60068-2-1 EN60068-2-2 EN60068-2-30 DIN EN 62094-1 UL508
Tensión nominal (U_r)	250 V
Tensión nominal de operación	220 V
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	250 V
Rango de tensión	115 ... 250 V AC
Tensión nominal soportada por impulsos (U)	4 kV

imp)

Tensión auxiliar AC/DC	LED Indicator 115...250 V AC
Tipo de tensión de entrada	AC
Corriente nominal (I_n)	16 A
Frecuencia nominal (f)	50/60 Hz
Pérdida de potencia	0.47-1 W
Vatios de potencia	0.47 W
Número de LED	2
Par de apriete	1.2-1.5 N·m
Tipo de lámpara	LED
Tipo de interruptor	Double Interrupting Contacts
Material del conductor	Copper
Observaciones	Sealable in the On and Off positions
Color	Azul
Color de la cubierta	Blue
Color de la lámpara	Blue
Capacidad de conexión	Solid 1x1...6 mm ² Solid 2x2.5 mm ² Flexible 1x0.75...2x2.5 mm ²
Vida útil	LED Indicator 50000 hour

Material Compliance

Información sobre RoHS	2CCC441015D0201
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Fecha de RoHS	20170426
Declaración REACH	2CCC005047D0201
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25...+55 °C Almacenamiento -40...+70 °C
Grado de protección	IP20
Información medioambiental	2CCC441002C0201

Technical UL/CSA

Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	3 kA
--	------

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	0.5
Ancho del product	9 mm
Alto del producto	85 mm
Largo del product	68 mm

Peso del product	43 g
Profundidad incorporada (t ₂)	58 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 10 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	484 g
Número E (Finlandia)	2312312
Número E (Suiza)	472252538

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	9AKK108466A3847
Declaración de conformidad - CE	2CCC441015D0201
Declaración de conformidad - UKCA	9AKK108467A6138
Certificado EAC	9AKK107991A4779
Certificado VDE	9AKK108466A3837

Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CCC441003C0101
---------------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC001657 - Indicator light for distribution board
ETIM 9	EC001657 - Indicator light for distribution board
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365053
Clase electrónica	V11.0 : 27142324
Código de clasificación de objetos	P

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

