

PRODUCT-DETAILS

# E219-3C

## E219-3C Indicator Light, 16 A, 415 / 230 V AC, 2LED, Red, MW:0.5



### Información General

Tipo de producto extendido	E219-3C
Código de producto	2CCA703900R0001
EAN	7612271413309
Descripción corta	E219-3C Indicator Light, 16 A, 415 / 230 V AC, 2LED, Red, MW:0.5
Descripción larga	multi indicator light with 3 red LEDs Voltage range = 415-230 VACPDC Module width 0,5

### Technical

Normas	EN60068-2-1 EN60068-2-2 EN60068-2-30 DIN EN 62094-1 UL508
Tensión nominal ( $U_r$ )	230 V
Tensión nominal de operación	415 / 230 V AC
Tensión nominal de aislamiento ( $U_i$ )	250 V
Rango de tensión	230 ... 415 V AC
Tensión nominal soportada por impulsos (U)	4 kV

imp)

Tensión auxiliar AC/DC	LED Indicator 230...415 V AC
Tipo de tensión de entrada	AC
Corriente nominal ( $I_n$ )	16 A
Frecuencia nominal (f)	50/60 Hz
Pérdida de potencia	0.47-1 W
Vatios de potencia	1.2 W
Número de LED	2
Par de apriete	1.2-1.5 N·m
Tipo de lámpara	LED
Tipo de interruptor	Double Interrupting Contacts
Material del conductor	Copper
Observaciones	Sealable in the On and Off positions
Color	Rojo, rojo, rojo
Color de la cubierta	Red
Color de la lámpara	Red
Capacidad de conexión	Solid 1x1...6 mm <sup>2</sup> Solid 2x2.5 mm <sup>2</sup> Flexible 1x0.75...2x2.5 mm <sup>2</sup>
Vida útil	LED Indicator 50000 hour

## Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25...+55 °C Almacenamiento -40...+70 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CCC441015D0201
Declaración REACH	2CCC005047D0201
Información medioambiental	2CCC441002C0201
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

## Technical UL/CSA

Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	3 kA
--	------

## Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	0.5
Ancho del product	9 mm
Alto del producto	85 mm
Largo del product	68 mm
Peso del product	47 g

Profundidad incorporada ( $t_2$ )	59 mm
-----------------------------------	-------

## Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 10 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	528 g
Número E (Finlandia)	2312365
Número E (Suiza)	472552438

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	9AKK108466A3847
Declaración de conformidad - CE	2CCC441015D0201
Declaración de conformidad - UKCA	9AKK108467A6138
Certificado EAC	9AKK107991A4779
Certificado VDE	9AKK108466A3837

## Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

## Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CCC441003C0101
------------------------------------	-----------------

## Clasificaciones

ETIM 8	EC001657 - Indicator light for distribution board
ETIM 9	EC001657 - Indicator light for distribution board
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365053
Clase electrónica	V11.0 : 27142324
Código de clasificación de objetos	S

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

