

PRODUCT-DETAILS

E219-2CD

E219-2CDPiloto, 16 A, 115 ... 230 V AC, 2LED, Red / Green, MW:0.5



Información General

Tipo de producto extendido	E219-2CD
Código de producto	2CCA703910R0001
EAN	7612271413330
Descripción corta	E219-2CDPiloto, 16 A, 115 ... 230 V AC, 2LED, Red / Green, MW:0.5
Descripción larga	multi indicator light with 2 red, green LEDs Voltage range = 115-230 VAC Module width 0,5

Technical

Normas	EN60068-2-1 EN60068-2-2 EN60068-2-30 DIN EN 62094-1 UL508
Tensión nominal (U_r)	230 V
Tensión nominal de operación	115 ... 230 V AC
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	250 V
Rango de tensión	115 ... 250 V AC
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	4 kV
Tensión auxiliar AC/DC	LED Indicator 115...250 V AC

Tipo de tensión de entrada	AC
Corriente nominal (I_n)	16 A
Frecuencia nominal (f)	50/60 Hz
Pérdida de potencia	0.47-1 W
Vatios de potencia	0.8 W
Número de LED	2
Par de apriete	1.2-1.5 N·m
Tipo de lámpara	LED
Tipo de interruptor	Double Interrupting Contacts
Material del conductor	Copper
Observaciones	Sealable in the On and Off positions
Color	Verde, rojo
Color de la lámpara	Red / Green
Capacidad de conexión	Solid 1x1..6 mm ² Solid 2x2.5 mm ² Flexible 1x0.75..2x2.5 mm ²
Vida útil	LED Indicator 50000 hour

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25...+55 °C Almacenamiento -40...+70 °C
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CCC441015D0201
Declaración REACH	2CCC005047D0201
Información medioambiental	2CCC441002C0201
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	3 kA
--	------

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	0.5
Ancho del product	9 mm
Alto del product	85 mm
Largo del product	68 mm
Peso del product	45 g
Profundidad incorporada (t_2)	68 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 10 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	508 g
Número E (Finlandia)	2312363

Número E (Suiza)

472556438

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	9AKK108466A3847
Declaración de conformidad - CE	2CCC441015D0201
Declaración de conformidad - UKCA	9AKK108467A6138
Certificado EAC	9AKK107991A4779
Certificado VDE	9AKK108466A3837

Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CCC441003C0101
------------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC001657 - Indicator light for distribution board
ETIM 9	EC001657 - Indicator light for distribution board
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365053
Clase electrónica	V11.0 : 27142324
Código de clasificación de objetos	P

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights



360

