

PRODUCT-DETAILS

E232-230

E232-230 Minutero de escalera



Información General

Tipo de producto extendido	E232-230
Código de producto	2CDE110000R0501
EAN	4016779548243
Descripción corta	E232-230 Minutero de escalera

Descripción larga

Staircase time switches with off-delay are operated by push-buttons, which are often equipped with a glow lamp. The switch levers are designed for a glow lamp current of up to 150 mA and are therefore excellently suited for installations in multistorey buildings. The E 232-230 staircase lighting timer with off-delay has an electromechanical timer relay with synchronous motor drive, which ensures a high level of operational safety in any installation position. The time range can be set in 15-second increments from one to seven minutes. Can be reswitched after 30s. The multifunctional units of the E 232E-230 Multi 10 and E 232E-8/230 Multi 10 product series have 10 functions that can be set on the front of the unit.

Technical

Función	Mechanical
Función de reinicio	Push Button
Tensión nominal (U_r)	230 V AC
Tensión de alimentación	0.9 ... 1.1 V
Corriente de control máxima DC	4.5 mA
Frecuencia nominal (f)	50 Hz
Carga máxima de la lámpara	LED Power > 2W 300 W LED Power < 2W 30 W

Vatios de potencia	Filament Lamp 2300 W Fluorescent Lamp Compensated 2300 V-A Fluorescent Lamp Shunt Capacitive 1300 V-A Fluorescent Lamp Inductive 2300 V-A Halogen Lamp 2300 W
Tiempo mínimo de conmutación	0.01 second [unit of time]
Rango de tiempo	1 - 7 min. in 15 sec. increments
Duración del impulso	3 second [unit of time]
Tipo de lastre	Electronic
Tipo de carga	2300W Inductive load, cosj = 0.6/230 VAC
Tipo de interruptor	Steady light
Material del módulo	Heat resistant, self-extinguishing thermoplast
Opciones proporcionadas	Without Switch-Off Warning
Sección del cable	Conductor 6 mm ² Terminal 10.7 mm ²
Modo de conexión y capacidad	3 or 4 conductor operated switches
Tensión de alimentación de control	230 AC V
Material de contacto	silver-tin-oxide (AgSnO ₂)
Capacidad nominal de conmutación	16 A 230 V AC
Tipo de aviso de desconexión	Flickering

Ambiente

Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CDK440004K0202
Declaración REACH	9AKK107492A1907
Información medioambiental	2CDU400020D0201
SCIP	67a16985-e18a-46fe-913c-8f1ee32bcbf3 Germany (DE)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	17.5 mm
Alto del producto	88 mm
Largo del product	59 mm
Peso del product	0.07 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 10 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	0.85 kg
Número E (Finlandia)	2619410
Número E (Suecia)	1330100

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CDK440040D0201
Certificado EAC	9AKK108466A2729
Certificado VDE	9AKK108466A2514

Installation

Instrucciones y manuales	9AKK108468A5389
--------------------------	-----------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	9AKK106930A8017
------------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC000297 - Staircase lighting timer
ETIM 9	EC000297 - Staircase lighting timer
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 49 00
Clase electrónica	V11.0 : 27142307
Código de clasificación de objetos	Q

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Control and Automation Devices → Staircase Switches

