

PRODUCT-DETAILS

US/U12.2

US/U12.2 Universal Interface, 12-fold, FM



Información General

Tipo de producto extendido	US/U12.2
Código de producto	2CDG110065R0011
EAN	4016779650120
Descripción corta	US/U12.2 Universal Interface, 12-fold, FM
Descripción larga	The Universal Interface has 12 channels which can be parameterised as inputs or outputs, e.g. for connection of conventional push-buttons or LEDs. The LEDs are supplied by the device (1.5 mA), the series resistances are integrated.

Installation

Instrucciones y manuales	2CDG941021P0002
--------------------------	-----------------

Technical

Ficha técnica, información técnica	2CDC504056D0201
Subfunción	LED controlling
Tipo de tensión de entrada	pulsed
Pérdida de potencia	0.25 W
Número de salidas	12
Sistemas de bus	KNX (TP)

compatibles

Gama de productos	KNX
Tipo de montaje	Flush Mounted
Funcionamiento manual	No
Color	Blanco
Número de pilas	0

Ambiente

Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CDK510080D2701
Declaración REACH	9AKK107492A1906
SCIP	3bc27e15-09a4-4851-8d8e-eaf639019c0e Germany (DE)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	54 mm
Alto del producto	19 mm
Largo del product	54 mm
Peso del product	0.068 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	9AKK107991A3201
Declaración de conformidad - CE	2CDK510080D2701
Certificado KNX	9AKK105710A0120

Clasificaciones

ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 9	EC001584 - I/O device for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8517 62 00
Clase electrónica	V11.0 : 27143145
Código de clasificación de objetos	A

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Inputs → Universal Interfaces

