

PRODUCT-DETAILS

BE/S4.20.2.1

BE/S4.20.2.1 Binary Input, 4-fold, Contact Scanning, MDRC



Información General

Tipo de producto extendido	BE/S4.20.2.1
Código de producto	2CDG110090R0011
EAN	4016779710787
Descripción corta	BE/S4.20.2.1 Binary Input, 4-fold, Contact Scanning, MDRC
Descripción larga	The device interrogates 4 floating contacts using an internally generated scanning voltage. State inputs via 4 LEDs. Max. 4 signals (in 2 groups) are detectable. Each channel one push button for manual operation. Supplied by ABB i-bus®.

Installation

Instrucciones y manuales	2CDG941070P0005
--------------------------	-----------------

Technical

Ficha técnica, información técnica	2CDC504041D0202 2CDC504076D0202
Tensión de entrada (U_{in})	35 V
Tipo de tensión de entrada	pulsed
Pérdida de potencia	0.13 W
Número de LED	5
Número de entradas	4

digitales

Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Tipo de montaje	DIN-Rail
Funcionamiento manual	Yes
Color	Gris claro
Número de pilas	0

Ambiente

Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CDK504018D2701
Declaración REACH	9AKK107492A1906
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	2
Ancho del product	36 mm
Alto del producto	90 mm
Largo del product	64.5 mm
Peso del product	0.1 kg
Profundidad incorporada (t ₂)	64.5 mm
Diagrama de dimensiones	2CDC072025F0017

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	9AKK107991A3185
Declaración de conformidad - CE	2CDK504018D2701
Certificado KNX	9AKK107992A1335

Clasificaciones

ETIM 8	EC000688 - Binary input for bus system
ETIM 9	EC000688 - Binary input for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
Clase electrónica	V11.0 : 27143121
Código de clasificación de objetos	A

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Inputs → Binary Inputs
Contact Scanning

