

PRODUCT-DETAILS

FH204 AC-63/0.3

FH204 AC-63/0.3 Residual Current Circuit Breaker 4P AC type 300 mA



Información General

Tipo de producto extendido	FH204 AC-63/0.3
Código de producto	2CSF204006R3630
EAN	8012542895909
Descripción corta	FH204 AC-63/0.3 Residual Current Circuit Breaker 4P AC type 300 mA
Descripción larga	The RCCBs FH200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous AC and A types is particularly suitable for installation in domestic applications.

Eco Transparency

Declaración Ambiental de Producto - EPD	9AKK108467A3700
---	-----------------

Technical

Normas	IEC 61008
Tipo de corriente residual	AC type
Tensión nominal (U_r)	230/400 V
Tensión nominal de operación	230 / 400 V AC
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	500 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	4 kV

Corriente nominal (I_n)	63 A
Corriente residual nominal	300 mA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs})	1 kA
Corriente de choque máxima	0.25 kA
Tipo de corriente de fuga	AC
Frecuencia nominal (f)	50 Hz
Pérdida de potencia	at Rated Operating Conditions per Pole 4.4 W
Número de polos	4
Características de funcionamiento	Instantaneous
Posición de los terminales de neutro	Right
Tipo de montaje	DIN-Rail
Opciones proporcionadas	None
Accesorios disponibles	No
Sección transversal nominal	4 - Multi-Wired 10...25 mm ² 1 - Solid-Core 25...25 mm ²

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +40 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
Grado de protección	IP2X
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	9AKK106713A5603
Declaración REACH	9AKK108467A9482
Información medioambiental	Refer to RoHS
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	0.3 A
--	-------

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	4
Ancho del product	70 mm
Alto del product	69 mm
Largo del product	85 mm
Peso del product	0.38 kg
Profundidad incorporada (t_2)	69 mm

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	0.415 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5603
---------------------------------	-----------------

Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CSC400030D0202
------------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)	
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)	
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
WEEE B2C / B2B		Business To Consumer
CN8		85363030
Clase electrónica		V11.0 : 27142201
Código de clasificación de objetos		F

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Interruptores diferenciales → Interruptores diferenciales

