

PRODUCT-DETAILS

OVR T2 40-150 P TS U

OVR T2 40-150 P TS U Surge Protective Device



Información General

Tipo de producto extendido	OVR T2 40-150 P TS U
Código de producto	2CTB802341R2100
EAN	3660308518538
Descripción corta	OVR T2 40-150 P TS U Surge Protective Device
Descripción larga	OVR T2 40-150 P TS U Surge Protective Device

Technical

Normas	UL 1449 Ed3
Adecuado para	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tensión nominal (U_r)	120 V AC
Tensión nominal de CA del sistema (U_o)	120 V
Nivel de protección de la tensión (U_p)	0.6 kV (L-N) 0.6 kV
Tensión máxima de funcionamiento continuo (U_c)	(L-PE) 175 V
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs})	100 kA
Corriente de descarga	Nominal (8 / 20 μ s) 20 kA I (max, 8 / 20 μ s) 40 kA
Cortocircuito soportado	100 kA

Icc	
Clase de arrestador	II
Número de polos	1
Número de postes protegidos	1
Número de contactos auxiliares NC	1
Número de contactos auxiliares NO	1
Número de conductores	1
Norma de transmisión	Optic
Versión	Plug-in
Tipo de montaje	DIN-Rail
Opciones proporcionadas	Residential, commercial building.
Carga del circuito auxiliar	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Función de mantenimiento preventivo	No
Indicador de estado	Yes
Tamaño del fusible	1 modular spacing

Ambiente

Grado de protección	IP20
Altitud máxima de funcionamiento permisible	Without Derating 5000
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	9AKK108466A4967
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento continuo UL/CSA (MCOV)	(L-PE) 175 V (L-L) 175 V (L-N) 175 V (N-PE) - V
Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA	175 V
Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	200 kA
Tipo de sistema de distribución de baja tensión UL/CSA	Single Phase

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	1
Ancho del product	17.8 mm
Alto del producto	98.5 mm
Largo del product	64.8 mm
Peso del product	0.12 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso	150 g

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración	2CTC432056G1701
Declaración de conformidad - CE	9AKK108466A4967
Certificado UL	2CTC432010G1701

Installation

Instrucciones y manuales	2CTC432093M1701
--------------------------	-----------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CTC432120D1701
Dibujos mecánicos	2CTC800020F0200.pdf 2CTC800020F0201.dxf 2CTC800020F0202.stp 2CTC800020F0203.igs

Clasificaciones

ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 9	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
UNSPSC	39121610
Clase electrónica	V11.0 : 27130805
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4906 >> Surge suppressers
Código de clasificación de objetos	141DBC

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Protectores contra sobretensiones → Protectores contra sobretensiones. Tipo 2 → OVR T2 U

