

PRODUCT-DETAILS

# Tina 8A

## Tina 8A DYNlink connection accessory



### Información General

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de producto extendido | Tina 8A  |
| Código de producto         | 2TLA020054R0500  |
| EAN                        | 7350024451870  |
| Descripción corta          | Tina 8A DYNlink connection accessory   |
| Descripción larga          | <p>Tina 8A is a connection block for series connection of up to eight DYNlink devices. Eight M12-5 female connectors for the sensors are available on the device. The information signal of each device can be wired separately. The cable used for the connection to the Tina 8A should have a diameter 7 - 12 mm. Unused M12-connectors on Tina 8A must be equipped with Tina 1A blind plugs.</p> <p>The Tina devices adapt the DYNlink safety circuit in Vital, Pluto and B&amp;R X20 to safety components with mechanical contacts, such as E-stops, switches and light beams/curtains with dual outputs.</p> <p>Tina is available in several versions depending on the type of safety component that is connected to the Vital, Pluto or B&amp;R X20 circuit.</p> |

### Clasificación

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Cantidad mínima de pedido  | 1 piece  |
| Código arancelario         | 85369095 |
| Tipo de producto principal | Tina     |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Nombre del producto | DYNlink connection accessory |
| Indicador de estado | No                           |

## Descargas Populares

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ficha técnica, información técnica           | 2TLC010001C0202 |
| Hoja de datos, información técnica (parte 2) | 2TLC010082D0201 |
| Instrucciones y manuales                     | 2TLC172142M0201 |
| Dibujo dimensional CAD                       | 2CDC001079B0201 |

## Dimensiones

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largo del product | 50 mm   |
| Alto del product  | 45 mm   |
| Ancho del product | 169 mm  |
| Peso del product  | 0.14 kg |

## Technical

|  |   |
|--|---|
| Color  | Black   |
| Tensión nominal de alimentación de control (U <sub>s</sub> ) | 24 V DC   |
| Tensión nominal de operación                                 | 24 V DC   |
| Adecuado para  | Pluto AS-i v2<br>Pluto A20 v2<br>Pluto B20 v2<br>Pluto B22<br>Pluto B42 AS-i<br>Pluto B46 v2<br>Pluto D20<br>Pluto D45<br>Pluto D45 (Harsh Env)<br>Pluto O2<br>Pluto S20 v2<br>Pluto S46 v2<br>Vital 1<br>B&R X20 |
| Tensión de alimentación                                      | 24 V DC   |

## Ambiente

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente | Funcionamiento -30 ... 70 °C |
| Grado de protección  | IP67                         |
| Material             | Plastic                      |

## Material Compliance

|  |                 |
|--|-----------------|
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Declaración REACH  | 2CMT2022-006480 |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Información sobre RoHS | 2CMT2022-006499  |
| Estado de RoHS         | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B         | Business To Business   |
| Categoría RAEE         | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

### Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Certificado CQC                   | No declaration needed |
| Certificado CSA                   | 2TLC172045D0201       |
| Declaración de conformidad - CCC  | No declaration needed |
| Declaración de conformidad - CE   | 2TLC010057D0201       |
| Declaración de conformidad - UKCA | 2TLC010200D0201       |
| Certificado TÜV                   | 2TLC010207D0201       |

### Información de Embalaje

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades | 1 piece       |
| Embalaje Nivel 1 Ancho    | 220 mm        |
| Embalaje Nivel 1 Largo    | 340 mm        |
| Embalaje Nivel 1 Alto     | 0.046 m       |
| Embalaje Nivel 1 Peso     | 0.158 kg      |
| Embalaje Nivel 1 EAN      | 7350024451870 |

### Clasificaciones

|   |  |
|---|--|
| Clase electrónica                           | V11.0 : 27060313   |
| ETIM 7                                      | EC001584 - I/O device for bus system                         |
| ETIM 8                                      | EC001584 - I/O device for bus system                         |
| ETIM 9                                      | EC003558 - Passive sensor-actuator interface (without cable) |
| Código de categoría granular de IDEA (IGCC) | 5219 >> Switch part or accessory                             |
| UNSPSC                                      | 39122221   |
| Código de clasificación de objetos          | T  |
| Número E (Finlandia)                        | 2307385  |
| Número E (Suecia)                           | 3861370  |

### Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Adaptadores

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → PLC de seguridad - Pluto. Accesorios

