



Bogotá Sala de Ventas

Carrera 12 No 13 - 46
PBX: 6013360755 - 6013412439
Celular: 312 3055335

Centro de Distribución

Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755 EXT: 2101

CONVENCIONES:

L: SEPARACION ENTRE CENTROS;
D: ANCHO INTERNO (SEMICIRCUNFERENCIA)
L1: ALTURA INTERNA;
Lr: LONGITUD DE LA ROSCA

DESARROLLO APROXIMADO:
1,57 L + 2 (L1 + 5,55 - L/2)

NOTAS:

-NORMA PRODUCTO:
NTC 2618 DE 1992 (actualización 2003-05-30).
-APLICACION:
ELEMENTO ROSCADO USADO EN LA CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES AEREAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.
-MATERIAL:
VARILLA LISA CALIBRADA SAE 1016-1020.
-GALVANIZADO:
ESTE PRODUCTO SERA GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE ACUERDO A LA NTC 2076 DE 2006 (actualización 2007-01-19).
ESPESOR MINIMO DE RECUBRIMIENTO DE ZINC: 43 µm.
ESPESOR PROMEDIO DE RECUBRIMIENTO DE ZINC: 53 µm.
-ACCESORIOS:
ARANDELA DE PRESION DE 1/2" (2 UNIDADES)
TUERCA HEXAGONAL DE 1/2" (2 UNIDADES)
DE ACUERDO A LA NTC 2618 DE 1992 (actualización 2003-05-30).
-ROSCA:
DE 1/2" - 13 HILOS POR PULGADA
UNC, CON AJUSTE 2A

INDESA LTDA.

DIMENSIONES DE COTAS EN MILIMETROS		NOMBRE: PERNO EN U	
	ESCALA:	DIBUJO:	CODIGO PRODUCTO:
	N.A.	WILMAR LONDOÑO	PEU
	HOJA:	REVISO:	VERSION:
1 DE 2	JOSE SANABRIA	2	FECHA DE VIGENCIA:
	APROBO:	JULIAN SANZ	05/06/2012

