

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**TUBO PVC DUCTO LISO DB 2" (60 mm)**  
**NORMA TECNICA COLOMBIANA 1630 Quinta Actualización**

DIMENSIONES		
ESPESOR DE PARED	MÍNIMO	1,52 mm
DIAMETRO EXTERNO	PROMEDIO	60,18 mm hasta 60,48 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	1,52 mm
DIÁMETRO INTERNO	MÍNIMO	50,80 mm
DIMENSIONES DE CAMPANA		
LONGITUD	MÍNIMO	45 mm
DIAMETRO ENTRADA (A)	PROMEDIO	60,81mm hasta 61,11 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	1,52 mm
DIAMETRO FONDO (B)	PROMEDIO	60,15 mm hasta 60,45 mm
OVALAMIENTO	OVAL. MAX (mm)	1,52 mm
LONGITUD NOMINAL DEL TUBO	DISPONIBLE EN 3 m y 6m	
ENERGÍA DE IMPACTO	MÍNIMO	54 J
RIGIDEZ	MÍNIMO	414 kN/m/m
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	INMERSIÓN EN ACETONA CUMPLE	
INFLAMABILIDAD	NO PROPAGA LA LLAMA	
IMPERMEABILIDAD DE LA UNION	1 hora 25Lbs/Pg <sup>2</sup> o Kpa 172	
ROTULADO	SEGÚN LOS REQUISITOS NTC 1630	

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYO:HR 50 % ± 5 %;TEMP. =23 °C ± 2 °C

Aprobado: **Jefe de Aseguramiento de la  
calidad del producto**

Vig. Junio 2018