

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBO PVC DUCTO LISO DB 3" (88 mm)
NORMA TECNICA COLOMBIANA 1630 Quinta Actualización

DIMENSIONES

ESPESOR DE PARED	MÍNIMO	2,34 mm
DIAMETRO EXTERNO	PROMEDIO	88,70 mm hasta 89,10 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	1,52 mm
DIÁMETRO INTERNO	MÍNIMO	76,20 mm

DIMENSIONES DE CAMPANA

LONGITUD	MÍNIMO	73 mm
DIAMETRO ENTRADA (A)	PROMEDIO	89,67mm hasta 90,07mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	1,52mm
DIAMETRO FONDO (B)	PROMEDIO	88,67mm hasta 89,07 mm
OVALAMIENTO	OVAL. MAX (mm)	1,52 mm

LONGITUD NOMINAL DEL TUBO

DISPONIBLE EN 3 m Y 6m

ENERGÍA DE IMPACTO

MÍNIMO

108 J

RIGIDEZ

MÍNIMO

414 kN/m/m

CALIDAD DE EXTRUSIÓN

INMERSIÓN EN ACETONA

INFLAMABILIDAD

NO PROPAGA LA LLAMA

IMPERMEABILIDAD DE LA UNION

1 hora 25Lbs/Pg²o Kpa 172

ROTULADO

SEGÚN LOS REQUISITOS NTC 1630

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYO:HR 50 % ± 5 %;TEMP. =23 °C ± 2 °C

Aprobado: **Jefe de Aseguramiento de la calidad del producto**

Vig. Junio 2018