

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBO PVC RIGIDO CONDUIT SCH 40 3/4" (26 mm)
NTC 979:2006

DIMENSIONES

ESPEJOR DE PARED	MÁXIMO	3,38 mm
	MÍNIMO	2,87 mm
DIÁMETRO EXTERIOR	PROMEDIO	26,57mm hasta 26,77 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	0,50 mm

DIMENSIONES DE CAMPANA

LONGITUD	MÍNIMO	18,26 mm
DIAMETRO ENTRADA (A)	PROMEDIO	26,93mm hasta 27,13 mm
OVALAMIENTO DE ENTRADA	MÁXIMO	0,71 mm
DIAMETRO FONDO (B)	PROMEDIO	26,47mm hasta 26,67 mm
OVALAMIENTO DE FONDO	MÁXIMO	0,71 mm
ESPEJOR DE PARED CAMP	MÍNIMO	2,41 mm

LONGITUD NOMINAL DEL TUBO

DISPONIBLE EN 3 m

ENERGIA DE IMPACTO	MÍNIMO	108,86 J
APLASTAMIENTO AL 30%	MÍNIMO	4,450 kN
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	INMERSIÓN EN ACETONA	
INFLAMABILIDAD	NO PROPAGA LA LLAMA	

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYOS:HR 50 % ± 5 %;TEMP. =23 °C ± 2 °C

Los tubos **EXTRAFUERTE SCHEDULE 40** marcas **PLASTIMEC** y **RALCO** deben ser usados en interiores y con conductores de temperatura inferior a los 90°C

Aprobado:

Jefe de Aseguramiento de la Calidad del Producto

Junio de 2018