



LONGITUD DEL BRAZO (L) = L1 + L2  
L3 Y L4 LONGITUDES AGUJEROS CON EL SOPORTE EN SENTIDO VERTICAL ( APLICA PARA TUBOS DE DIAMETRO SUPERIOR A 1 1/4" )  
D=DIAMETRO AGUJEROS  
① AGUJERO NO PASANTE DE 10mm, OPCIONAL SEGUN SOLICITUD CLIENTE

ANGULOS BRAZOS DE UN DOBLEZ			
$\alpha$	100	110	115

**NOTAS**  
-APLICACION:  
EN POSTE DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PUBLICO.  
-MATERIAL:  
TUBO COLD ROLLER  
TUBO AGUAS NEGRAS NTC 1560  
-GALVANIZADO  
ESTE PRODUCTO SERA GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE ACUERDO A LA NTC 2076 DE 2006 (actualización 2007-01-19) Y NTC 3320 DE 2008 (actualización 2008-06-10).  
ESPESOR MINIMO DE RECUBRIMIENTO DE ZINC: 75  $\mu$ m.  
-MARCAION:  
MARCA DE INDESA Y LAS QUE SOLICITE EL CLIENTE.

BRAZO DE UN DOBLEZ						
L	L1	L2	L3	L4	D (mm(Pulg))	
					Opción 1	Opción 2
1200	340	860	50	200	14,29 (9/16)	17,46 (11/16)
1200	340	860	50	200	14,29 (9/16)	17,46 (11/16)
1200	500	700	-	-	14,29 (9/16)	17,46 (11/16)
1500	500	1000	100	200	14,29 (9/16)	17,46 (11/16)
1500	500	1000	100	300	14,29 (9/16)	17,46 (11/16)
1800	500	1300	100	300	14,29 (9/16)	17,46 (11/16)
1510	700	810	-	-	14,29 (9/16)	17,46 (11/16)

<b>INDESA LTDA.</b>			
DIMENSIONES DE COTAS EN MILIMETROS		NOMBRE: BRAZO DE UN DOBLEZ	
	ESCALA: N.A.	DIBUJO: WILMAR LONDOÑO	CODIGO PRODUCTO: BR10
	HOJA: 26/05/2011	REVISO: JOSE SANABRIA	VERSION: 01
		APROBO: JULIAN SANZ	FECHA DE VIGENCIA: 16-OCT-2011

