CORTACIRCUITO DE EXPULSIÓN
TIPO G2LES

Aplicación

El cortacircuito G2LES de tipo expulsión fabricado por MELEC S.A. esta diseñado para proteger los sistemas de distribución contra corrientes de sobrecarga y corrientes de cortocircuito. MELEC ofrece una amplia gama de cortacircuitos para sistemas de distribución de clase 15kV, 27kV y 38kV, monofásicos y trifásicos independientemente del tipo de conexión de la carga, bien sea esta, delta, estrella aterrizada o estrella no aterrizada y corrientes nominales de 100 y 200 A.

Los cortacircuitos G2LES han sido sometidos a todos los ensayos de diseño y rutina conforme a las normas ANSI C37.41 y C37.42 y las Normas Técnicas Colombianas NTC 2132 y 2133 cumpliendo satisfactoriamente con todas ellas.

Especificaciones Técnicas

CODIGO	TENSION NOMINAL (kV)	CORRIENTE NOMINAL (A)	BIL (kV)	CORRIENTE ASIMETRICA (kA)	CORRIENTE SIMETRICA (kA)	PESO (Kg)
9021111	15	100	110	20	13,2	7,2
9021330			150	12	10,6	11
9021161		200	110	20	13,2	7,6
9021261	27	100	125	12	8	8,3
9021758	38	100	150	12	8	11
9021770			170	8	6	14
9021761		200	150	12	8	11,4

- Tipo de conector opcional: ranura paralela, ojo de presión
- Para productos con caracteristicas diferentes, comunicarse directamente con la fabrica
- MELEC se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación sin previo aviso.

MELEC
METÁLICAS & ELÉCTRICAS S.A.