



Presente en el futuro!

FICHA TECNICA. Sensores de presencia.



Características	
Producto	Sensor de presencia tipo socket
Colores disponibles	Blanco
Uso	Control de iluminación para uso interior y exterior
Fuente eléctrica	110 – 130V/AC
Frecuencia	60Hz
Carga máxima	60W (incluyendo el led)
Distancia de detección	6 metros de diámetro (3 metros de distancia desde el centro del sensor)
Altura de instalación	2 a 3,5 metros
Rango de detección	360°
Tiempo de operación	De 10 a 300 segundos (ajustables)
Grado de protección IP	IP20

Características	
Producto	Sensor de presencia extraplano sobreponer. Cielo/Techo 360°
Colores disponibles	Blanco
Uso	Control de iluminación para uso interior y exterior.
Fuente eléctrica	110 – 130V/AC
Frecuencia	60Hz
Carga máxima	1000W incandescente. 500W ahorrador fluorescente 1000W led
Distancia de detección	6 metros de diámetro (3 metros de distancia desde el centro del sensor)
Altura de instalación	2,4 a 4 metros
Rango de detección	360°
Tiempo de operación	De 10 a 15 segundos (ajustables)
Grado de protección IP	IP20



Características	
Producto	Sensor de presencia esquinero
Colores disponibles	Blanco
Uso	Control de iluminación para uso interior y exterior.
Fuente eléctrica	110 – 130V/AC
Frecuencia	60Hz
Carga máxima	400W incandescente. 200W ahorrador fluorescente
Distancia de detección	Máximo 12 metros
Altura de instalación	1,8 a 2,5 metros
Rango de detección	270°
Tiempo de operación	De 10 segundos a 7 minutos (ajustables)
Grado de protección IP	IP44



Presente en el futuro!



Características	
Producto	Sensor de movimiento infrarrojo
Colores disponibles	Blanco
Uso	Control de iluminación para uso interior y exterior.
Fuente eléctrica	110 - 130V/AC
Frecuencia	60Hz
Carga máxima	500W incandescente. 200W ahorrador fluorescente 500W led
Distancia de detección	12 metros máximo (<24 °C)
Altura de instalación	1,8 a 2,5 metros
Rango de detección	180°
Tiempo de operación	Mínimo 10 segundos +/- 3 segundos Máximo 15 minutos +/- 2 minutos
Grado de protección IP	IP44
Luz ambiente	< 3 - 2000 Lux (ajustables)
Velocidad de detección de movimiento	0,6 a 1,5 metros/segundo
Observación	Apto para led

Características	
Producto	Sensor de presencia incrustar tipo suiche
Colores disponibles	Blanco
Uso	Control de iluminación para uso interior y exterior.
Fuente eléctrica	110 - 130V/AC
Frecuencia	60Hz
Carga máxima	400W incandescente. 200W ahorrador fluorescente 800W led
Distancia de detección	Máximo 9 metros
Altura de instalación	1 a 1,80 metros
Rango de detección	180°
Tiempo de operación	De 10 segundos a 7 minutos (ajustables)
Grado de protección IP	IP20





Presente en el futuro!

Características

Producto	Sensor de presencia intemperie
Colores disponibles	Blanco
Uso	Control de iluminación para uso interior y exterior.
Fuente eléctrica	110 - 130V/AC
Frecuencia	60Hz
Carga máxima	400W incandescente. 200W ahorrador fluorescente
Distancia de detección	Máximo 12 metros
Altura de instalación	1,80 a 2,50 metros
Rango de detección	180°
Tiempo de operación	De 10 segundos a 7 minutos (ajustables)
Grado de protección IP	IP44



Características

Producto	Sensor de presencia techo
Colores disponibles	Blanco
Uso	Control de iluminación para uso interior y exterior.
Fuente eléctrica	110 - 130V/AC
Frecuencia	60Hz
Carga máxima	400W incandescente. 200W ahorrador fluorescente 800W Led
Distancia de detección	6 metros de diámetro (3 metros de distancia desde el centro del sensor)
Altura de instalación	2,20 a 4 metros
Rango de detección	360°
Tiempo de operación	De 10 segundos a 7 minutos (ajustables)
Grado de protección IP	IP44



Características

Producto	Sensor de presencia tipo bala
Colores disponibles	Blanco
Uso	Control de iluminación para uso interior y exterior.
Fuente eléctrica	110 - 130V/AC
Frecuencia	60Hz
Carga máxima	400W incandescente. 200W ahorrador fluorescente
Distancia de detección	6 metros de diámetro (3 metros de distancia desde el centro del sensor)
Altura de instalación	2,20 a 4 metros
Rango de detección	360°
Tiempo de operación	De 10 segundos a 7 minutos (ajustables)
Grado de protección IP	IP44





Presente en el futuro!



Características

Producto	Sensor de presencia tipo muro
Colores disponibles	De línea
Uso	Control de iluminación para uso interior y exterior.
Fuente eléctrica	110 - 130V/AC
Frecuencia	60Hz
Carga máxima	400W incandescente. 100W ahorrador fluorescente
Distancia de detección	6 metros de diámetro (3 metros de distancia desde el centro del sensor)
Altura de instalación	1,80 a 2,50 metros
Rango de detección	360°
Tiempo de operación	De 5 segundos a 8 minutos (ajustables)
Grado de protección IP	N.A



Bogotá Sala de Ventas

Carrera 12 No 13 - 46
PBX: 6013360755 - 6013412439
Celular: 312 3055335

Centro de Distribución

Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755 EXT: 2101