



TAPÓN MACHO
CUADRANTE EXTERNO



TAPÓN MACHO
CUADRANTE INTERNO



TAPÓN HEMBRA
ROSCA INTERNA

APLICACIÓN

Se utiliza en instalaciones eléctricas conduit en áreas clasificadas e intemperie, sirve para sellar perforaciones roscadas NPT y el acceso de cerramientos o futuras ampliaciones.

| REFERENCIA MACHO - INT | REFERENCIA MACHO - EXT | REFERENCIA HEMBRA | DIAMETRO | DIMENSIONES (mm) | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|----------|------------------|----------------|--------------|
| | | | | ANCHO ROSCA | DIAMETRO ROSCA | ANCHO CABEZA |
| S-TMIG025 | S-TMG025 | S-THG025 | 1/4" | 10.0 | 13.5 | 9.5 |
| S-TMIG050 | S-TMG050 | S-THG050 | 1/2" | 13.5 | 21.5 | 14.0 |
| S-TMIG075 | S-TMG075 | S-THG075 | 3/4" | 14.5 | 26.5 | 17.0 |
| S-TMIG100 | S-TMG100 | S-THG100 | 1" | 17.5 | 33.0 | 18.5 |
| S-TMIG150 | S-TMG150 | S-THG150 | 1 1/2" | 18.5 | 48.0 | 29.5 |
| S-TMIG200 | S-TMG200 | S-THG200 | 2" | 19.5 | 59.0 | 33.0 |
| S-TMIG250 | S-TMG250 | S-THG250 | 2 1/2" | 29.0 | 71.0 | 37.0 |
| S-TMIG300 | S-TMG300 | S-THG300 | 3" | 30.5 | 86.5 | 48.0 |
| S-TMIG400 | S-TMG400 | S-THG400 | 4" | 33.0 | 112.5 | 72.0 |

Certificaciones y Normas de Cumplimiento

Materiales Estándar

- Aluminio: 1/4", 3/4", 1".
- Hierro nodular: 1/4" hasta 4".

Acabado Estándar

- Aluminio : Natural
- Hierro Nodular : Cincado electrolítico

| | |
|--------------|---|
| Norma UL 50: | Cabinets and boxes. |
| UL 886: | Outlet boxes and Fittings for use in Hazardous (classified) Locations. |
| UL 1203: | Explosion-Proof and dust-ignition-proof Electrical Equipment for use in Hazardous (Classified) Locations. |
| NEC: | National Electric Code Art. 500 - 503 |
| NTC 3229: | Norma Técnica Colombiana Cajas de salida y accesorios que se utilizan en sitios clasificados como de alto riesgo. |
| RETIE: | Accesorios para uso en instalaciones especiales (areas clasificadas peligrosas). |

Nema 7, Nema 9, Nema 3 y Nema 4